簡単取り付けタイプ（リングチェーンラダー）

付属品
手袋

雪道らくらく

雪道楽 JI

[乗用車・ミニバン専用]
RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません。

特長

- 10mmチェーン
  扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適
  ほとんどの国産車に装着可能
- ジャッキアップ不要でカンタンに取付。
- 優れた耐久性と静粛性
- ツイストクロスによる安心性能

取付カンタン！
ジャッキアップ不要！

ケーブルをタイヤの裏側に通します。

ケーブルの両端をタイヤの手前に引き上げフックをかけます。

サイドチェーンのフックを引っ掛けてケーブルをタイヤの裏側に落とします。

ストッパーを締めつけて、ゴムフックをかけて完了!

品　番	適応タイヤサイズ						
	82/80	70	65	60	55	50	45/40
YJ101	135R12 135/80R12	145/70R12	155/65R12				
YJ102		155/70R12 145/70R13	145/65R13	165/60R12 155/60R13			
YJ103	145R12 135R13 145/80R12 135/80R13		155/65R13	165/60R13	155/55R14		
YJ104	145R13 145/80R13	165/70R12 175/70R12 155/70R13	165/65R13 155/65R14	155/60R15（夏）	185/55R13 165/55R14	165/50R15	
YJ105	155R13 155/80R13	165/70R13	165/65R14	175/60R13 165/60R14 155/60R15（冬）	165/55R15		
YJ106		175/70R13 165/70R14		175/60R14	185/55R14 175/55R15		
YJ107	165R13 165/80R13		185/65R13 175/65R14 165/65R15	185/60R14 175/60R15	195/55R14 185/55R15		
YJ108	175R13 165R14 175/80R13 165/80R14	185/70R13 175/70R14	195/65R13 185/65R14 175/65R15	195/60R14 185/60R15		195/50R15	
YJ109	175R14 175/80R14	195/70R13 185/70R14	195/65R14 185/65R15	205/60R14 195/60R15 175/60R16	195/55R15 205/55R15（夏） 185/55R16	205/50R15 195/50R16	215/45R16
YJ110	185R14 185/80R14 175/80R15	195/70R14	205/65R14 195/65R15	215/60R14 205/60R15	195/55R16	225/50R15（夏） 205/50R16	205/45R17
YJ111	195R14 195/80R14 185/80R15 175/80R16	205/70R14 195/70R15	215/65R14 205/65R15	215/60R15 195/60R16 205/60R16	205/55R16 215/55R16	215/50R16 225/50R15（冬） 225/50R16 205/50R17	215/45R17
YJ112		205/70R15	215/65R15 205/65R16	225/60R15 215/60R16	225/55R16 205/55R17 215/55R17	235/50R16 215/50R17	225/45R17 235/45R17 225/45R18 225/40R18
YJ113		215/70R15 215/70R16	215/65R16	225/60R16 215/60R17	225/55R17	225/50R17 225/50R18	235/45R18 245/45R18 255/40R17 245/40R18
YJ114				235/60R16 225/60R17	215/55R18	※235/50R18（夏）	
YJ115		225/70R16	225/65R17		225/55R18 235/55R18		

（夏）は常用タイヤ専用、（冬）はスタッドレスタイヤ専用です。※は外装適合シールには一部表示されておりませんが新たに追加された適合サイズです。

価格はオープン価格です。

⚠ 装着上の注意

- ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。
- タイヤチェーンはあらかじめ試装着を行い、タイヤサイズに合ったものをご使用下さい。(タイヤサイズが同じでも、タイヤメーカーや銘柄、及び普通タイヤ・冬タイヤ等で大きさが異なる場合があります。)
- 適合サイズでも車種によっては車体とのすき間が狭くて装着できない場合があります。(車両の取扱説明書でご確認ください。)
- タイヤチェーンは駆動輪に装着し、着脱には手袋を使用し、本人及び周囲の安全を確認して行って下さい。
- 品質には万全を期しておりますが万一製造上の原因による不具合がありましたら、程度に応じ、新しい製品とお取り替えするか、不良個所の部品を交換します。
- 製品の間違った使用方法や取り付け方等に起因する傷害、または損害については責任を負いかねます。

⚠ 走行中の注意

- 装着後50～60m走行をし、ゆるみ、片寄り、はずれなどがないか必ず確認点検してください。
- タイヤチェーン取り付け後は50km/h以下で走行してください。路面状況(凍結路等)に応じた安全のため30km/h程度、場合によってはそれ以下に減速して走行して下さい。
- 雪路、凍結路以外を走行する時は、クロスチェーンが著しく摩耗するため取り外して走行してください。
- 急発進、急制動、高速走行はタイヤチェーンの破損や亀裂の原因となりますので避けてください。
- チェーンが切れた場合は、そのまま使用せず、取外し応急処置をするか、新しいものと取り替えてください。車両に損傷を招く恐れがあります。

⚠ 保管上の注意

- 長期間使用しないときは、水でよく洗った後に完全に乾燥させ、市販の防錆油を塗って保管してください。

このカタログに記載の商品の仕様及び外観は予告なしに変更する場合があります。

発売元　株式会社 エフ.イー.シー チェーン
〒435-0026 浜松市南区金折町337番地
TEL.053-425-2147

お求めと、ご相談は、